



**ABISOFIX**

**Tête standard**

Dénudage de fils émaillés et guipés

Réf. Outil

Typ1 0,2 - 0,8mm

Typ3 0,6 - 2,0mm

Typ5 1,2 - 4,5mm

**Limitation des couteaux et butée de longueur**

Réf. Outil

Typ1ML 0,2 - 0,8mm

Typ3ML 0,6 - 2,0mm

Typ5ML 1,2 - 4,5mm



**HP 35 P**

Dénudage de câble émaillé plat ou rond

- 1 à 4mm d'épaisseur

- ou de Ø 1 à 4mm



**FINOFIX**

Pour câble émaillé de faible section

Ø 0,04 - 0,3 mm



**DENUDEUSE ELECTRIQUE AI-01**

•Dénudage de conducteurs de 0,05 à 6 mm<sup>2</sup>, ajustement continu sans changement d'outil.

• Réglage progressif de la longueur de dénudage et de déplacement de l'isolant de 3 à 20 mm.

•Possibilité de dénudage partiel.



**MACHINE DE MISE A LONGUEUR ET COUPE C8**

**SPECIFICATIONS**

Largeur de coupe maximale:	100 mm
Epaisseur de coupe:	2.5 à 7 mm
Vitesse couteau:	2 coupes par seconde
Vitesse tirage:	50 à 300 mm/sec.
Nombre de coupes:	1 à 999 999
Longueur de coupe:	4 mm à 100 M



**DENUDEUSE TORSADÉUSE AV. TWIST.15**

Machine pour dénuder et torsader les fils mono conducteur ou les câbles dont la section va de 0.15 mm<sup>2</sup> à 4 m<sup>2</sup>.

Plage d'utilisation: 0.5 à 4 mm<sup>2</sup>

Diamètre maximum: 4.5 mm

Longueur de dénudage: 1.5 à 15 mm

Longueur d'insertion mini. : 6.5 mm